

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

3083 NTE INEN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las tuberías HDPE (PEAD) Boflex se fabrican, cumpliendo con los estándares físicos mecánicos establecidos en la norma 3083 NTE INEN

Las tuberías HDPE (PEAD) Boflex se fabrica con materia prima virgen PE- 100 de pared sólida e interior liso lo que garantiza más de 30 años de durabilidad sin mantenimientos adicionales.

Las tuberías HDPE (PEAD) Boflex para este tipo de proyectos se sugiere que sea en SDR 11 - PN16 para las diferentes pruebas y trabajos sometidos en sistemas contra incendios.

Las tuberías HDPE (PEAD) Boflex tiene presentación en barra de 6 o 12 metros haciendo fácil su transportación y almacenamiento..

Las tuberías HDPE (PEAD) Boflex disminuye los tiempos de instalación y costos generales ya que es ligera, flexible y se adapta a los terrenos irregulares..

Las tuberías HDPE (PEAD) Boflex es anticorrosiva lo que la diferencia de los sistemas tradicionales lo que la hace libre de mantenimiento, sin necesidad de pintura, chova, soldadura

se instala mediante diferentes metodologías de acuerdo con las especificaciones del proyecto sean esta termofusión a tope o electrofusión

